



АНТИФРИЗ FELIX CARBOX SQ

Тип: карбоксилатный + нитриты и молибдаты (OAT + N-Mo)
Класс: G12+



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX CARBOX SQ - представляет собой антифриз на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды. В качестве ингибитора коррозии используется карбоксилатные присадки с добавлением нитритов и молибдатов для обеспечения защиты от кавитационной коррозии. Не содержит амины, фосфаты, бораты и силикаты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антифриз разработан специально для тяжело нагруженных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с мокрыми гильзами, применяемых на грузовой и специализированной технике, эксплуатируемой в тяжёлых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обладает официальным одобрением ASTM D 6210;
- ✓ Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации — до 10000 мото/часов;
- ✓ Адаптирован для использования в тяжело нагруженных двигателях;
- ✓ Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- ✓ Защищает от локальных перегревов, кавитационной коррозии;
- ✓ Исключает возможность образования накипи и отложений;
- ✓ Имеет оптимальные смазывающие свойства;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АНТИФРИЗ -40	АНТИФРИЗ -65	КОНЦЕНТРАТ
Внешний вид	Прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей		
Температура начала кристаллизации, °C	-40	-65	—
Температура кипения, °C	+108	+110	+165
Плотность при 20°C, г/см³	1,065 – 1,085	1,085 – 1,100	1,100 – 1,130
Щелочность, см³	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0	2,5 – 7,0
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,5	7,5 – 9,5	7,5 – 9,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

ASTM D-3306, **ASTM** D-4985, **ASTM** 6210, **SAE** J 1034, **China GB** 29743 (HEC II), **BS** 6580, **KSM** 2142, **Weichai**, **Yuchai**, **CATERPILLAR** EC-1/DEAC, **CUMMINS** CES 14603/90T8-4, **DETROIT DIESEL** 7SE298/93K217, **FREIGHTLINER** 48-22880, **GM** 1825/1899M/6277M, **MTU MTL** 5048, **Deutz** - DQC CB-14, **IVECO**, **Renault Truck**, **Ford** - WSS-M97B44-D/ESE-M97B44-A, **MB-Approval** 325.3 / 326.3 (Ready Mix), **Liebherr** - Minimum LH-00-COL3A, **JCB**, **John Deer** H24A1/H24C1, **MAN**, **NAVISTAR** B-1 TYPE II, **VOLVO/MACK**, **Case New Holland**, **TMC** RP329

ДОПУСКИ

ASTM D6210, Ростсельмаш, КАМАЗ, КАМА Дизель, ЛИАЗ, МТЗ (Минский тракторный завод), ЯМЗ (Автодизель, моторный завод)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX CARBOX SQ относится к 3-ему классу – вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX CARBOX SQ вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°C до 30°C. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ



Канистра,
10 кг



Канистра,
20 кг



Бочка
50/220/ 230 кг



Куб, кг



Налив, кг



(8313) 25-53-47



www.t-s.ru



sales@t-s.ru



ООО «Тосол - Синтез- Инвест»

606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А,
комната 7, этаж 2