ANTIFREEZE
FELIX

БРЕНД ГОДА
Зарулем

АНТИФРИЗ
FELIX DRAGON

Тип: карбоксилатный (OAT)
Класс: LEC II



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX DRAGON - готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость, изготовленная из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе органических кислот. Не содержит в составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Эффективно защищает от коррозии и образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, в радиаторе, водяном насосе и теплообменнике.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан специально для применения в бензиновых и дизельных двигателях китайских автомобилей. Соответствует требованиям китайского стандарта GB 29743 (LEC II).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км;
- Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха до -40°C;
- Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- Исключает возможность образования накипи и отложений;
- Имеет оптимальные смазывающие свойства;
- Содержит карбоксилатный пакет присадок.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ
Внешний вид	Прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей
Температура начала кристализации, °C	-40
Температура кипения, °C	+108
Плотность при 20°C, г/см^3	1,065-1,085
Щелочность, см^3	2,5-7,0
Водородный показатель (pH)	7,5-9,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

GB 29743 (LEC II), **ASTM** D3306, **ASTM** D4985, **CUNA NC** 956-16, **AFNOR NF** R 15-601BAW, BYD, Beijing, Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Great Wall, Haval, JAC, Jaecoo, LiXiang, Lifan, Omoda, Roewe, SAIC Motor, Tank, Shineray, ISUZU, Москвич, **ГОСТ** 33591-2015.

ДОПУСКИ

ГК АВТОТОР (для а/м BAIC), **Автозавод Санкт-Петербург** (для а/м XCITE X-Cross 7), **Моторинвест** (для ДВС).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX DRAGON относится к 3-ему классу – вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX DRAGON вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°С до 30°С. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ

Канистра, 1 кг | *Канистра, 5 кг* | *Бочка 50/220 кг* | *Куб, кг* | *Налив,кг*

(8313) 25-53-47
www.t-s.ru
t-s@t-s.ru

ООО «Тосол - Синтез- Инвест»
606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А, комната 7, этаж 2