ANTIFREEZE
FELIX

БРЕНД ГОДА
Зарулем

АНТИФРИЗ FELIX JDM PINK

Тип: лобридный (P-OAT)
Класс: G12++



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX JDM PINK - готовый к применению высококачественный лобридный антифриз с добавлением фосфатных соединений. Специально адаптированный пакет присадок обеспечивает долговременную защиту двигателя от замерзания, кипения и коррозии и продлевает срок службы системы охлаждения. Не содержит в своем составе бораты, силикаты, амины, нитриты и нитраты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для использования в современных системах охлаждения двигателей японских и корейских автомобилей. Рекомендован к заливке в автомобили HYUNDAI, KIA, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленная защита алюминия от коррозии;
- Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км;
- Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха до -40°C;
- Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- Исключает возможность образования накипи и отложений;
- Имеет оптимальные смазывающие свойства;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	АНТИФРИЗ -40
Внешний вид	Прозрачная жидкость розового цвета без механических примесей
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Температура кипения, °C	+108
Плотность при 20°C, г/см^3	1,065 – 1,085
Щелочность, см^3	2,5 – 7,0
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

HYUNDAI-KIA Motors MS 591-08**, ASTM D** 3306**, ASTM D** 4985**, SAE J** 1034**, KSM** 2142

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX JDM PINK относится к 3-ему классу – вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX JDM PINK вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°С до 30°С. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ

Канистра, 1 кг *Канистра, 5 кг* *Бочка 50/220/ 230 кг* *Куб, кг* *Налив,кг*

(8313) 25-53-47
www.t-s.ru
t-s@t-s.ru

ООО «Тосол - Синтез- Инвест»
606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А,
комната 7, этаж 2